
Arco de protección de esquinas de Ø7,6cm para exterior, 12 x 87 x 60 cm

Referencia : 886.457.75



- Doble protección para impactos bajos
- El arco es primero galvanizado y luego recibe un recubrimiento en polvo amarillo. Este doble tratamiento asegura una resistencia superior al óxido y la intemperie, prolongando la vida útil del protector en muelles de carga, patios y zonas húmedas.

Fabricado con acero de 3,2 mm de grosor y un diámetro de $\varnothing 76$ mm. Este arco desvía la energía de los impactos, protegiendo eficazmente bases de maquinaria y equipos vulnerables a baja altura.

La base robusta está diseñada para ser atornillada al suelo con 8 orificios de anclaje. Esto asegura una estabilidad inamovible y resistencia ante impactos severos (material de fijación no incluido).

- Certificación TÜV

Características técnicas :

- Características :
 - Material: Acero
 - Acabado: Recubrimiento al polvo galvanizado
 - Color: Amarillo
 - Forma: Arco
 - Ancho x Fondo x Altura (mm): 875 x 120 x 595
 - Diámetro tubo (mm): 76
 - Grosor material (mm): 3,2
 - Dimensiones placa anclaje (mm): 195 x 120
 - Apto para uso en: Interior y exterior
 - Para fijar en: Suelo pavimentado

- N° orificios anclaje: 8
- Anclaje: Atornillado
- Material de montaje no incluido
- Accesorio para anclaje: Referencia 884.802.36