
Barrera de protección para anti empotramiento en interior, 12 x 87 x 60 cm

Referencia : 886.457.77



- Doble defensa de acero
- La barra inferior colocada a 400 mm de altura es crucial para prevenir que las horquillas se deslicen por debajo del arco y dañen la base de la maquinaria o cuadros eléctricos. La barra superior (ø76 mm) absorbe el impacto del vehículo.

Con 600 mm de altura total, protege eficazmente activos sensibles y esquinas de muros contra impactos de carretillas elevadoras.

La base robusta está diseñada para ser atornillada al suelo con 8 orificios de anclaje. Esta fijación múltiple asegura una estabilidad inamovible y resistencia ante impactos severos (material de fijación no incluido).

- Certificación TÜV

Características técnicas :

- Características :
 - Material: Acero
 - Acabado: Pintura en polvo
 - Color: Amarillo
 - Forma: Arco
 - Ancho x Fondo x Altura (mm): 790 x 195 x 600
 - Diámetro tubo (mm): 76
 - Grosor material (mm): 3,2
 - Dimensiones placa anclaje (mm): 195 x 120
 - Apto para uso en: Interior
 - Para fijar en: Suelo pavimentado

- N° orificios anclaje: 8
- Anclaje: Atornillado
- Material de montaje no incluido
- Accesorio para anclaje: Referencia 884.802.36
- Protección antiempotramiento de altura: 400 mm