
Contenedor IBC de 1000 litros para zonas ATEX con palet de PE, 120x100x116 cm

Referencia : 887.547.15



- Para zonas ATEX
- Ha sido diseñado para neutralizar uno de los mayores riesgos en la industria química: las descargas electrostáticas. Gracias a su tecnología multicapa conductora, este IBC es apto para el llenado con líquidos inflamables y su uso seguro en áreas clasificadas como Zonas 1 y 2 (ATEX).

La tecnología multicapa actúa como un escudo conductor que evita la acumulación de energía electrostática en la superficie del depósito. Equipado con cuerpos de válvula cerrados y conductores que aseguran la continuidad eléctrica durante los procesos de llenado y vaciado.

Autorizado para el transporte de mercancías peligrosas, con un diseño distintivo que permite diferenciarlo de los IBC estándar, evitando errores en planta. Fabricado con un grosor de pared para densidades de hasta 1,6 kg/l y una jaula de acero reforzada para soportar el uso industrial intensivo.

- Homologada para el transporte de productos peligrosos por carretera (ADR), ferrocarril (RID) y marítimo (código IMDG). Certificación UN 31HA1/Y/D/BAM. Protección antiexplosiva zonas 1 y 2.

Características técnicas :

- Características :
 - Capacidad: 1000 litros
 - Certificación EX: Zonas 1 y 2 (Gases e inflamables)
 - Grupo de explosión: Apto para IIA
 - Dimensiones: 1200 x 1000 x 1163 mm
 - Densidad máxima: Hasta 1,6 kg/l
 - Palet: Polietileno

