

Calentador de inmersión para GRG de 1000 L en acero inoxidable, 0°C - 90°C

Referencia : 888.037.95



Control de viscosidad

El calentador de inmersión para GRG está diseñado para calentar líquidos en contenedores de 1000 litros y resolver problemas derivados de la alta viscosidad a bajas temperaturas. La unidad está fabricada en acero inoxidable AISI 316L y se instala directamente en el interior del contenedor.

Admite distintos tipos de fluidos y mantiene una temperatura estable, lo que facilita su manipulación en procesos de industrias como la química, farmacéutica, alimentaria, de bebidas y del sector petroquímico.

Compatible con GRG cúbicos de 1000 litros y con la mayoría de configuraciones estándar. Rango de ajuste de 0 a 90 °C mediante el controlador digital DigiTherm IP54. Adecuado para ácidos suaves, mezclas alcalinas, agua y líquidos de baja viscosidad.

Solo recomendado para fluidos con consistencia similar al agua, para evitar sobrecalentamientos locales debido a su potencia de 2000 W concentrada en una superficie pequeña. El elemento calefactor es un tubo de acero inoxidable AISI 316L (1.4404).

Presentación: 1 calentador por inmersión

Características técnicas

Potencia / Voltaje	2000 W / 230 V
Rango de temperatura	0°C a 90°C
Material	Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
Longitud	950 mm
Diámetro	100 mm
Protección	IP65

