
Volquete basculante de perfil bajo en acero galvanizado de 2000L, 164x168x109 cm

Referencia : BEB2000GGA



- Facilita la descarga de residuos
- Permite un centro de gravedad de carga que estabiliza durante el transporte y el proceso de descarga con carretilla elevadora. Fabricado con un perfil de borde perimetral reforzado y un bastidor base ultraestable, este contenedor está diseñado para resistir el uso industrial intensivo.

El sistema de volcado se acciona mediante un cable desde el asiento del conductor, permitiendo vaciar el contenido a cualquier altura sin necesidad de bajar. Incluye un mecanismo de bloqueo que evita el deslizamiento accidental de las horquillas o el vuelco imprevisto durante el traslado.

Su baja altura lo hace ideal para colocarse debajo de máquinas de producción, cintas transportadoras o en espacios con restricciones de altura. Preparado para la instalación posterior de ruedas, tapas o dispositivos hidráulicos. Además, puede configurarse como contenedor para virutas.

Puedes optar por añadir ruedas para facilitar el movimiento, una tapa para mantener los residuos cerrados, o un enganche para grúa.

- Marcado CE Galvanización en caliente según EN ISO 1461
- **Acondicionamiento** : 1 volquete
- **garantizar** : 2 años En condiciones normales de uso

Características técnicas :

- Tipo de contenedor : Basculante
- Capacidad (L) : 2000.00
- Capacidad (m3) : 2.000

- Carga máxima (Kg) : 1500.00
- Material : Metal
- Acabado : Galvanizado en caliente
- Color : Galvanizado
- Color RAL : Galva
- Colores disponibles : Azul / Galvanizado / Gris / Naranja / Rojo / Verde
- Longitud (mm) : 1680
- Ancho (mm) : 1640
- Altura (mm) : 1090
- Dimensiones totales : 1680 x 1640 x 1090
- Capacidad (L) : 1001 - 2000