

Bungalow de 2x2 metros con puertas batientes en la fachada

Referencia : BG2X2F



Para el almacenamiento en retención de productos peligrosos

Para almacenar bidones, tubulares u otros recipientes en el exterior, en retención. Paredes, techo y puertas de chapa de acero galvanizado nervado: resistente a entornos difíciles y garantiza una perfecta estanqueidad. Cubeto de retención y rejilla extraíble de acero galvanizado. Puerta batiente de 2 hojas (ancho útil: 1785 mm) en el lado corto, con asa y cerradura (2 llaves suministradas). Gran superficie interior para la manipulación o trasiego de líquidos de todo tipo de líquidos de forma segura. 2 rejillas de ventilación laterales integradas. Manipulación en vacío con carretilla elevadora con extensiones de horquilla (longitud 2000 mm). Se entrega montado. Instalación en suelo plano y estabilizado (no se requiere anclaje al suelo). Opcional: estanterías para optimizar el interior del bungalow (consultar con nosotros).

Presentación: 1 bungalow

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Bungalow cerrado
Dimensiones totales L x An x Al (mm)	2147 x 2147 x 2347
Dimensiones internas L x An x Al (mm)	1905 x 1993 x 2095
Aplicación	Almacenamiento
Volumen de retención (L)	374.0
Rango de volumen	201 a 999 litros
Capacidad de almacenamiento	2 x 2 metros
Material	Acero galvanizado en caliente
Rejilla	Presionado y galvanizado en caliente
Carga máxima distribuida (Kg)	0
Manipulable	Vacío
Tipo de manutenzione adecuada	Izado
Detalles de manutenzione	4 anillas de elevación
Color	Gris
Otras funciones	Puerta(s): 2 batientes en la fachada, apertura de 1785 mm

