

Bungalow aislado de 3x2M con puertas batientes en la fachada

Referencia : BG3X2I



Para el almacenamiento exterior de productos sensibles a las variaciones de temperatura

Para almacenar bidones, tubulares u otros recipientes en el exterior, en retención. Paredes, techo y puertas de chapa de acero galvanizado nervado: resistente a entornos difíciles y garantiza una perfecta estanqueidad. Aislamiento térmico mediante doble revestimiento interior con paneles de lana de roca. Cubeto de retención y rejilla desmontable de acero galvanizado. Puerta batiente de 2 hojas (ancho útil: 1785 mm) en el lado grande, con manija y cerradura (2 llaves suministradas). Gran superficie interior para la manipulación o el trasiego de líquidos de todo tipo con seguridad. 2 rejillas de ventilación laterales integradas. Manipulación en vacío mediante carretilla elevadora con extensiones de horquillas (longitud 2000 mm). Entregado montado. Instalación en suelo plano y estabilizado (no se requiere anclaje al suelo). Opcional: estanterías para optimizar el interior del bungalow (consultar).

Presentación: 1 bungalow

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Bungalow aislado
Dimensiones totales L x An x Al (mm)	3064 x 2147 x 2347
Dimensiones internas L x An x Al (mm)	2760 x 1905 x 2049
Aplicación	Almacenamiento
Volumen de retención (L)	727.0
Rango de volumen	201 a 999 litros
Capacidad de almacenamiento	3 x 2 metros
Material	Acero galvanizado en caliente
Rejilla	Presionado y galvanizado en caliente
Carga máxima distribuida (Kg)	0
Manipulable	Vacío
Tipo de manutención adecuada	Carretilla elevadora o elevación
Detalles de manutención	Tubos en la parte delantera, 4 anillas de elevación
Color	Gris
Otras funciones	Puerta(s): 2 batientes en la fachada, apertura de 1785 mm

