

Lavaojo de poliamida con soporte mural y manguera en acero inoxidable

Referencia : CA3100



Una respuesta rápida en emergencias

Diseñado para instalarse anclado a la pared o columnas mediante su soporte mural con entrada de agua. Su tubo flexible de acero inoxidable ofrece movilidad, permitiendo descolgar el grifo para aproximar el agua al operario afectado con precisión, comodidad y rapidez.

Equipado con un único rociador, concentra el flujo en una sola salida para lavado de precisión y control de la dirección del agua sobre el ojo afectado. Facilita la asistencia si el accidentado se encuentra en una posición difícil, tumbado en el suelo o si requiere un lavado minucioso y cercano.

El cabezal de accionamiento es de poliamida en color amarillo. Su atomizador mezcla el agua con aire ambiente a 15 l/min. Esto genera un chorro abundante pero suave que arrastra ácidos, bases o partículas de polvo sin provocar traumas en tejidos oculares ya irritados.

Normas / certificaciones: Conforme a la norma CE EN 15154-1

Pictograma conforme a la norma ISO 3864

Presentación: Presentación: 1 lavaojos

Garantía: 2 años - Condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Lavaojos
Utilización	Interior/Exterior
Activación	Manual
Fijación	Fijación a la pared

