

## Lavaojos de poliamida con soporte mural y manguera en acero inoxidable

Referencia : CA3110



### Emergencias oculares en puerta

Se instala directamente anclado a la pared gracias a su soporte mural con entrada de agua. Puede utilizarse de forma estática en su soporte o descolgarse gracias a su tubo flexible de acero inoxidable, permitiendo al personal dirigir el flujo de agua hacia el operario accidentado.

El cabezal y las áreas de manipulación están recubiertos con poliamida de 250-300 micras en color amarillo. Este tratamiento resiste los impactos mecánicos y la agresión de vapores químicos o reactivos ambientales.

Cuenta con dos boquillas rociadoras con atomizadores que mezclan el agua con aire a 22 l/min. Así se genera un flujo suave que arrastra los contaminantes sin provocar daños mecánicos en las córneas irritadas. Se activa mediante una palanca de empuje. Incorpora cubiertas antipolvo de apertura automática por la propia presión del agua.

**Normas / certificaciones:** Conforme a la norma CE EN 15154-1

Pictograma conforme a la norma ISO 3864

**Presentación:** Presentación: 1 lavaojos

**Garantía:** 2 años - Condiciones normales de uso

## Características técnicas

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                         | Lavaojos                                            |
| <b>Utilización</b>                  | Interior/Exterior                                   |
| <b>Activación</b>                   | Manual                                              |
| <b>Fijación</b>                     | Fijación a la pared                                 |
| <b>Material principal</b>           | ABS                                                 |
| <b>Material del rociador</b>        | ABS                                                 |
| <b>Material de la tubería</b>       | Acero inoxidable y latón                            |
| <b>Racor suministro</b>             | Rosca macho ISO 228 G1"                             |
| <b>Presión de servicio</b>          | Mín. 1.5 bar y Máx. 8 bar. Recomendada 2 bar        |
| <b>Colores</b>                      | Amarillo                                            |
| <b>Anticongelante / Calefacción</b> | No                                                  |
| <b>Dimensiones L x a x h (mm)</b>   | 103,4 x 33,8 x 11,8 cm                              |
| <b>Otras características</b>        | Embalaje:<br>Peso 2kg<br>Dimensiones 36 x 27 x 8 cm |

