

## Contenedor de 8 metros con capacidad de 12 GRG/IBC, con puertas correderas

Referencia : CCU12N2F



Recipiente cerrado, no aislado, para almacenamiento al aire libre sobre contención de derrames

### Transforma tu espacio de trabajo

Su estructura de acero galvanizado en caliente garantiza una resistencia superior, que no solo protege su contenido de daños externos, sino que también alarga su vida útil, incluso en entornos industriales rigurosos.

Cuenta con bandejas de goteo en cada nivel, diseñadas para evitar que cualquier derrame de los contenedores superiores afecte a los ubicados en los niveles inferiores. Esto, junto con las rejillas desmontables, facilita la limpieza y permite una manipulación segura en caso de vertidos.

Las puertas correderas de dos hojas optimizan el acceso al contenedor, evitando obstáculos en el área de trabajo y facilitando el proceso de carga y descarga de productos, incluso con el uso de maquinaria pesada.

### ¿A quién recomendamos el producto?

**Industrias químicas:** Necesitan cumplir con normativas de seguridad, ya que manipulan y almacenan una amplia variedad de productos químicos.

**Fábricas y talleres mecánicos:** Donde un sistema de contención es fundamental para evitar derrames y garantizar la seguridad.

**Centros de reciclaje y gestión de residuos:** Requieren soluciones para su almacenamiento antes de ser tratados o eliminados.

**Empresas de construcción:** Donde necesitan un contenedor que permita almacenar productos peligrosos adecuadamente y accesible al aire libre.

**Presentación:** 1 contenedor

## Características técnicas

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                                  | Contenedor cerrado                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimensiones totales L x An x Al (mm)</b>  | 8160 x 1497 x 3460                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimensiones internas L x An x Al (mm)</b> | 7820 x 1330 x 1270/1273                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aplicación</b>                            | Almacenamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Volumen de retención (L)</b>              | 6000.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rango de volumen</b>                      | > 5000 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Capacidad de almacenamiento</b>           | 12 GRG de 1000 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Material</b>                              | Acero galvanizado en caliente                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rejilla</b>                               | Presionado y galvanizado en caliente                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Carga máxima distribuida (Kg)</b>         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Manipulable</b>                           | Vacío                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo de manutenzione adecuada</b>         | Izado                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Detalles de manutenzione</b>              | 4 anillas de elevación                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Color</b>                                 | Blanco borde azul                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Otras funciones</b>                       | Puerta(s): 2 hojas correderas<br>Número de niveles de almacenamiento: 2<br>Número de retenciones: 4 contenedores de 1500 litros cada uno<br>Contenedor entregado montado, para instalar sobre una losa maciza o un umbral y empotrar en el suelo (kit de empotramiento químico suministrado con el equipo). |

## Consejos de utilización

El anclaje al suelo es obligatorio para este tipo de equipos (8 pies para sellar), con tacos y ampollas de yeso de sellado suministradas. Los contenedores deben colocarse sobre una losa plana o largueros con capacidad suficiente para soportar el peso del contenedor lleno (unas 25 toneladas en función del material almacenado). Las puertas no pueden abrirse ni cerrarse sin llaves (juego de 2 llaves suministrado).