

Tierra diatomea absorbente para todo tipo de líquidos, palet de 50 sacos de 20 kg

Referencia : GLD70/PAL



Tierra de diatomeas calcinada para absorción de vertidos industriales y en carretera

La **tierra de diatomeas calcinada** es un absorbente mineral granulado indicado para la recogida de aceites, hidrocarburos, agua y otros líquidos compatibles en entornos industriales y zonas de tráfico.

Frente a absorbentes minerales convencionales como la sepiolita, destaca por su **mayor capacidad de absorción y su mejor comportamiento antiderrapante**. Esta característica resulta especialmente útil cuando el derrame se produce en zonas de paso, talleres, plataformas logísticas o vías de circulación.

Su estructura granular es dura y resistente a la disgregación, lo que ayuda a reducir la generación de finos durante el uso. De esta forma, una vez aplicado el absorbente, la superficie mantiene mejores condiciones de adherencia que con materiales que se pulverizan con mayor facilidad.

Este producto cumple con la **norma AFNOR NF P98-190 para absorbentes destinados a uso vial**, por lo que resulta adecuado para actuaciones sobre derrames en carreteras y otras superficies donde el comportamiento antideslizante del material es especialmente relevante.

También presenta una buena resistencia frente a numerosos productos químicos, incluyendo corrosivos, lo que amplía su campo de aplicación respecto a absorbentes minerales más básicos. Para productos corrosivos o sustancias químicas específicas, debe comprobarse previamente la compatibilidad del absorbente con el líquido derramado.

Aplicaciones habituales

Está especialmente indicado para talleres mecánicos, instalaciones industriales, almacenes, plataformas logísticas, empresas de mantenimiento, construcción y equipos de intervención en carretera.

Puede utilizarse para contener y absorber derrames de aceites, lubricantes, combustibles, agua y otros líquidos compatibles sobre superficies pavimentadas o industriales.

Presentación: 1 palet de 50 sacos de 20kg

Características técnicas

Tipo	Mineral
Absorción máxima (L)	33
Granulometría	0,5 a 1
Apto uso vial	Sí
Color	Naranja
Capacidad de absorción de hidrocarburos	161%
Capacidad de absorción de agua	163%

Consejos de utilización

Rodear primero el derrame con tierra de diatomeas para limitar su expansión. A continuación, distribuir el absorbente desde el perímetro hacia el centro hasta cubrir la zona afectada.

Dejar actuar y añadir más producto únicamente en aquellas zonas donde siga apareciendo líquido o el absorbente se encuentre saturado. Una vez completada la absorción, recoger el material impregnado y gestionarlo de acuerdo con la naturaleza del líquido absorbido y la normativa aplicable.