

2 barreras absorbentes de hidrocarburos Ø20 x 500 cm de fibra pura de PP

Referencia : HBM3421H



Descontamina el agua con las barreras

Las barreras están fabricadas con fibras de polipropileno oleófilo e hidrófobo, lo que significa que absorben exclusivamente hidrocarburos y derivados, sin retener agua. Ideal para permanecer en su lugar durante varias semanas y absorber fugas residuales continuas o en caso de grandes vertidos.

Estas barreras flotantes no se hunden, incluso cuando están saturadas, y su red exterior resistente a los rayos UV asegura una larga durabilidad. Además, el cordón a lo largo de toda la longitud facilita la manipulación de las barreras, incluso cuando están completamente saturadas.

Equipadas con mosquetones y anillos metálicos, las barreras pueden colgarse unas de otras para formar una barrera continua. Económicas y reutilizables hasta la saturación. No tóxicos e incinerables.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas: Donde los hidrocarburos y sus derivados se manejan regularmente y los derrames deben ser controlados rápidamente.

Talleres: Necesidad de soluciones prácticas y efectivas para prevenir y gestionar derrames de aceite y otros hidrocarburos.

Empresas de prevención de riesgos y medio ambiente: Que buscan productos de alta calidad para mantener la seguridad y cumplir con las normativas ambientales.

Normas / certificaciones: Absorción probada según la norma ASTM

Presentación: bolsa de 2 barreras

Características técnicas

Formato	Barreras
Tipo líquidos	Hidrocarburos
Absorción máxima (L)	378.000
Absorción máxima por unidad (L)	189
Material	Polipropileno
Dimensiones L x An (cm)	500 x Ø 20
Tasa de cenizas (%)	< 5
Color	Verde
Otras características	Capacidad de absorción según ASTM: 378 litros Capacidad de absorción según EDANA: 252 litros

