2 rollos absorbentes de doble espesor para hidrocarburos sin capas de refuerzo, de 41cm x 46m

Referencia : HRL240P



Especial intervención

Rollo absorbente hidrófobo para aceites e hidrocarburos

Los **rollos absorbentes para hidrocarburos de doble espesor** están fabricados en polipropileno no tejido con propiedades oleófilas e hidrófobas. Absorben aceites, combustibles y otros hidrocarburos, mientras repelen el agua, por lo que resultan especialmente adecuados para intervenciones en exteriores, zonas húmedas, talleres, áreas de mantenimiento y entornos próximos al agua.

Su estructura calandrada aporta una buena resistencia mecánica y ayuda a mantener la integridad del material durante la manipulación y la recogida. El doble espesor proporciona una mayor capacidad de absorción que los formatos ligeros y permite actuar sobre derrames de mayor volumen o en zonas con goteos frecuentes.

Los precortes longitudinales y transversales permiten separar únicamente la cantidad necesaria, reduciendo el desperdicio de material y facilitando su adaptación a distintas superficies.

Características principales

- Fabricado en polipropileno no tejido.
- Absorbe aceites, combustibles e hidrocarburos.
- Repele el agua.
- Doble espesor para una mayor capacidad de absorción.
- Estructura calandrada con buena resistencia mecánica.
- Precortes a lo largo y a lo ancho.
- Fácil de cortar, desplegar y adaptar a la zona de trabajo.
- Formato en rollo para un almacenamiento compacto.

Normas / **certificaciones**: Absorción probada según la norma ASTM.
Presentación: Bolsa de 2 rollos
Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Formato	Rollos
Tipo líquidos	Hidrocarburos
Absorción máxima (L)	240.000
Absorción máxima por unidad (L)	120
Material	Polipropileno
Textura	Calandrado
Capa(s) de refuerzo	Sin capa
Reverso estanco	No
Recubrimiento antideslizante	No
Dimensiones L x An (cm)	4600 x 41
Precorte	Sí
Precorte a lo largo (cm)	Sí / Oui
Precortado a lo ancho (cm)	Sí / Oui
Tasa de cenizas (%)	< 5
Color	Blanco
Calidad	Doble espesor
Peso (g/m2)	340
Otras características	Capacidad de absorción según ASTM: 240 litros Capacidad de absorción según EDANA: 160 litros

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Imágenes adicionales



Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es