# 100 hojas absorbentes universales de doble espesor con 2 capas de refuerzo

**Referencia :** UPA120U



Resistente, permite uso intensivo en talleres, laboratorios y cualquier entorno de trabajo que requiera una absorción máxima y sin pelusas

## Absorción máxima y sin Pelusas

Con cada hoja, te ofrecemos una solución para gestionar líquidos en tu lugar de trabajo. Diseñadas con doble espesor y capas de refuerzo en ambos lados, estas hojas garantizan una absorción óptima, manteniendo tu espacio limpio y seguro. El material de polipropileno hidrófilo y oleófilo asegura una absorción eficaz de una amplia gama de líquidos, desde hidrocarburos hasta sustancias químicas acuosas, mitigando así cualquier riesgo potencial.

Estas hojas son fáciles de manejar y proporcionan una cobertura extensa. Cada unidad puede absorber hasta 1.2 litros de líquido, convirtiéndolas en una herramienta útil para tu equipo de mantenimiento y prevención de riesgos.

¡No esperes más! Adquiere nuestro lote de hojas absorbentes universales hoy mismo y asegura un entorno industrial limpio, seguro y eficiente.

**Normas** / **certificaciones**: Absorción probada según la norma ASTM
Probado por el CEDRE
**Presentación**: Caja dispensadora de 100 hojas
**Garantía**: 1 año - En condiciones normales de uso

## Características técnicas



Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

| | |
|---|---|
| **Formato** | Hojas |
| **Tipo líquidos** | Universal |
| **Absorción máxima (L)** | 120 |
| **Absorción máxima por unidad (L)** | 1,2 |
| **Material** | Polipropileno |
| **Textura** | Calandrado |
| **Capa(s) de refuerzo** | 2 caras |
| **Reverso estanco** | No |
| **Recubrimiento antideslizante** | No |
| **Dimensiones L x An (cm)** | 46 x 41 |
| **Precorte** | Sí |
| **Tasa de cenizas (%)** | < 5 |
| **Color** | Gris |
| **Calidad** | Doble espesor |
| **Peso (g/m2)** | 288 |
| **Otras características** | Capacidad de absorción según ASTM: 120 litros<br>Capacidad de absorción según NF T 90-361 (CEDRE): 81 litros de agua; 127 litros de hidrocarburos<br>Capacidad de absorción según EDANA: 80 litros |



Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

## Imágenes adicionales





Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es